

Menge		E.P. €	Gesamt €								
	<p>Schürzen-Torabdichtung für Nischen-Montage Typ TAS-N</p> <p>Bestehend aus Aluminium-Profilen, die seitlich und oben an dem Vorbau befestigt werden. An diesen Profilen sind Seiten- bzw. Querschürzen eingeklemmt. Schürzenmaterial aus extrem strapazierfähigem, PVC-beschichtetem Doppelgewebe mit rückseitig aufgeschweißten Rückstell-Lamellen an den Seitenschürzen, dadurch sehr gute Anpressung und Abdichtung der Fahrzeuge, Materialstärke ca. 3,5 mm, im Bereich der Rückstell-Lamellen 7 mm.</p> <p>Senkrechter Anfahrstreifen als Anfahrhilfe Quer- und Seitenschürzen leicht austauschbar Einschließlich aller Befestigungsmaterialien</p> <p><u>Abmessungen:</u></p> <table data-bbox="292 757 933 887"> <tr> <td>Breite</td> <td>3.400 mm</td> </tr> <tr> <td>Seitenhöhe</td> <td>3.500 mm</td> </tr> <tr> <td>Breite der Seitenschürzen</td> <td>600 mm</td> </tr> <tr> <td>Höhe der Querschürze</td> <td>1.000 mm</td> </tr> </table> <p>einschließlich Fracht und Montage, einschl. aller Nebenkosten, tragfähiges Wandmaterial vorausgesetzt</p> <p><u>Auf Wunsch gegen Mehrpreis:</u> Voll-Lamellierung der Querschürze: Zwei Frontplanenschürzen mit insgesamt vier Gewebeeinlagen, Lamellen seitlich versetzt, überlappen sich zu 100 %. Dadurch noch bessere Abdichtungswirkung (s. Katalogseite 6)</p> <p><u>Auf Wunsch gegen Mehrpreis:</u> Querschürze an den Außenseiten jeweils zweifach eingeschnitten und mit je drei 20 cm breiten Lamellen zu 100 % abgedeckt. Dadurch bessere Abdichtung im Bereich der oberen Fahrzeugecken (Alternative zu ganzflächig doppelagiger, lamellierter Querschürze)</p>	Breite	3.400 mm	Seitenhöhe	3.500 mm	Breite der Seitenschürzen	600 mm	Höhe der Querschürze	1.000 mm		
Breite	3.400 mm										
Seitenhöhe	3.500 mm										
Breite der Seitenschürzen	600 mm										
Höhe der Querschürze	1.000 mm										
	Summe										
	zzgl. Mehrwertsteuer										